

Easton BearTrap

Balhoofdversteller



www.eastonbike.com

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Easton *BearTrap* balhoofdversteller. Om u te verzekeren van de beste prestaties en de langste levensduur van uw balhoofdversteller, dient u deze montage-instructies goed te lezen en op te volgen.

VOORZICHTIG!

Alle producten van Easton moeten door een erkende fietsenmaker met professioneel gereedschap worden gemonteerd. **Easton aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuist gemonteerde producten.**

WAARSCHUWING!

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot defecten aan onderdelen. Defecten aan onderdelen kunnen verlies van controle over de fiets tot gevolg hebben, wat ernstig of dodelijk letsel kan veroorzaken.

1. Voordat u begint

- Controleer eerst of uw vorkstuurbuis wel lang genoeg is voor de *BearTrap*. De *BearTrap* is 8 mm hoog en kan worden versteld tot bijna 9 mm hoogte. Als er niet over minstens 8 mm afstandhouders op de stuurbuis zitten, is hij te kort om plaats te bieden aan de *BearTrap*. U moet de vork dan vervangen.

WAARSCHUWING!

Als u fietst met een stuurbuis die meer dan 3 mm onder de bovenkant van de klem voor de stuurpen op de stuurbuis verzonken is, kan dat leiden tot defecten.

- Ondersteun de fiets in een werksteun van goede kwaliteit voordat u met de demontage begint. Hoewel het misschien niet in alle gevallen nodig is, adviseren wij u toch om het voorwiel van de fiets eraf te halen.

2. Afstandhouders vervangen door een *BearTrap*

- Verwijder de dop van het balhoofd en draai de bouten van de stuurpen los.
- Terwijl u de vork in de balhoofdbuis op zijn plaats houdt, tilt u de stuurpen van de vorkstuurbuis af en ondersteunt u deze aan de voorkant of zijkant van de fiets. U hoeft geen kabels of andere op de handvatten gemonteerde bedieningshendels te demonteren.
- Zet de vork met elastiek of een bandje vast zodat hij niet uit het frame valt.
- Zorg ervoor dat de *BearTrap* op de laagste instelling staat door de afstelschroef naar rechts te draaien tot hij niet meer verder kan.
- Haal over 8 mm afstandhouders weg en vervang ze door de *BearTrap*. Monteer de *BearTrap* met de afstelschroef naar voren en de kop naar rechts. In deze stand zit de *BearTrap* niet in de weg en is het gemakkelijk om afstellingen uit te voeren.
- Duw de vork met één hand in het frame omhoog en monteer de stuurpen weer. Zet hem stevig tegen de *BearTrap* en eventuele afstandhouders aan. Controleer of het balhoofd op zijn plaats zit en draai de stuurklembouten aan tot de door de fabrikant van de

stuurpen voorgeschreven aandraaiwaarde.

- Zorg ervoor dat de bovenkant van de stuurbuis 1 tot 3 mm onder de bovenkant van de stuurpen zit.

WAARSCHUWING!

Als u fietst met een stuurbuis die meer dan 3 mm onder de bovenkant van de klem voor de stuurpen op de stuurbuis verzonken is, kan dat leiden tot defecten.

- Draai met een 2,5 millimeter inbussleutel de *BearTrap* afstelschroef naar links tot de balhoofdset goed is afgesteld.
- Monteer de dop op de stuurpen.
- Controleer alle hendels en kabels om er zeker van te zijn dat de remmen en versnellingen werken en goed zijn afgesteld. **Gebruik uw fiets nooit voordat u alle afstellingen hebt gecontroleerd.**
- Maak een proefritje en controleer dan of alle bevestigingsmiddelen goed vast zitten en voer eventueel benodigde correcties uit.

3. De *BearTrap* op een nieuwe vork monteren

VOORZICHTIG!

Zaag de vorkstuurbuis pas door als u zeker weet hoe lang hij moet zijn.

- Bereid de vork en het balhoofd voor volgens de instructies van de fabrikant.
- Als de balhoofdset in het frame is gemonteerd, steekt u de vork in het frame en zet u hem met behulp van elastiek of een bandje vast.
- Zorg ervoor dat de *BearTrap* op de laagste instelling staat door de afstelschroef naar rechts te draaien tot hij niet meer verder kan; schuif dan de *BearTrap* over de stuurbuis en duw hem stevig tegen de balhoofdset.
- Zet de stuurpen op de stuurbuis en duw hem stevig tegen de *BearTrap* aan. Haal de klembouten voor de stuurpen op de stuurbuis net genoeg aan dat alles op zijn plaats blijft zitten.
- Controleer de hoogte van de stuurpen om er zeker van te zijn dat hij op de door u gewenste plaats zit. Stel hem zo nodig af door het plaatsen van afstandhouders.
- Markeer de stuurbuis duidelijk over de bovenkant van de stuurpen. Haal vervolgens de vork uit elkaar en verwijder hem.
- Zaag de vorkstuurbuis zo door dat de bovenkant precies 3 mm onder de bovenkant van de stuurpen zit en met de zaagsnede absoluut loodrecht op de stuurbuis. Wij adviseren ten sterkste dat u hiervoor een professionele stuurbuiszaag gebruikt.

WAARSCHUWING!

Als u fietst met een stuurbuis die meer dan 3 mm onder de bovenkant van de klem voor de stuurpen op de stuurbuis verzonken is, kan dat leiden tot defecten.

- Zet de vork, het balhoofd, de *BearTrap* en de stuurpen weer in elkaar zoals hierboven aangegeven. Draai de *BearTrap* zodanig dat de afstelschroef naar voren wijst en de kop naar rechts. In deze stand zit de *BearTrap* niet in de weg en is het gemakkelijk om afstellingen uit te voeren.
 - Draai de klembouten op het stuur voor de stuurpen aan tot de door de fabrikant van het frame voorgeschreven aandraaiwaarde.
 - Zorg ervoor dat de bovenkant van de stuurbuis 1 tot 3 mm onder de bovenkant van de stuurpen zit.
 - Draai met een 2,5 millimeter inbussleutel de *BearTrap* afstelschroef naar links tot de balhoofdset goed is afgesteld.
 - Monteer de dop op de stuurpen.
 - Monteer de rest van de handvatten, bedieningshendels, enz. en stel ze af.
 - Controleer alle hendels en kabels om er zeker van te zijn dat de remmen en versnellingen werken en goed zijn afgesteld. **Gebruik uw fiets nooit voordat u alle afstellingen hebt gecontroleerd.**
 - Maak een proefritje en controleer dan of alle bevestigingsmiddelen goed vast zitten en voer eventueel benodigde correcties uit.
- ### 4. Onderhoud
- Controleer elke keer voordat u gaat fietsen of de balhoofdset goed is afgesteld en verstel de *BearTrap* afstelschroef indien nodig.
 - Controleer periodiek of alle bevestigingsmiddelen goed aangehaald zijn en corrigeer indien nodig.

GARANTIE

Dit EASTON-product is gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de aankoopdatum gegarandeerd vrij van defecten aan materiaal en vakmanschap. De garantie is alleen van toepassing op de oorspronkelijke eigenaar en een bewijs van aankoop is vereist. Deze garantie dient ter vervanging van alle andere garanties. **EVENTUELE AFGELEIDE GARANTIES VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL OF GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID ZIJN BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE AANGEGEVEN GARANTIE.** Afhankelijk van de wetgeving in uw land, kan het zijn dat deze uitsluiting niet op u van toepassing is. Deze garantie geeft u specifieke rechten. Het kan zijn dat u, afhankelijk van het land waar u woont, ook andere wettelijke rechten hebt.

Raadpleeg de pagina Contact Us op de Easton website <www.eastonbike.com> voor contactinformatie met betrekking tot de garantie. Selecteer afhankelijk van het land waar u woont U.S. Dealers of International Distributors.

